



c.d. rys. nr 5

UWAGA
 Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej 10 cm z przykryciem 30 cm warstwą ubitego piasku ponad wierzch rury. Jako materiał na obsypkę i nadsypkę (strefa ochronna rury i strefa nad rurą) stosować materiał sypki takimi jak: żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina piasku i żwiru (kategorii I, II lub III). Zagęszczanie gruntu w wykopie powinno odbywać się warstwami z zagęszczeniem co 10-30 cm. Plan sytuacyjny patrz rys. 3. Arkusz 3

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W msc. BOBROWNIKI (BOBROWNIKI PO STRONIE ZACHODNIEJ PKP)		
RYSUINEK	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Odcinek Sc1-119	BRANZA: Sanitarna
INWESTOR	Gmina Nieborów al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów	STADIUM: Proj. budowlany
ADRES	msc. Bobrowniki, gm. Nieborów, dz. nr ewid. 14/1, 14/2, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 12, 106, 550, 58, 59, 60, 61, 62, 65	SKALA: 1:500/100
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Cichy upr. nr. 45/83/Sk-ce	DATA: Październik 2016
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Adam Bączura upr. nr. LOD/1884/PWOS/12	NR RYSUNKU: 4

